

## Productspecificaties NL-DLC SMD LED Down Light

Deze vaste inbouwlamp geeft u een homogeen en rustig lichtbeeld. Een lange levensduur is gegarandeerd door het gebruik van hoogwaardige componenten en een perfect koelsysteem. Deze inbouwlamp is ideaal voor toepassing in (verlaagde )gangen en algemene ruimtes. Door het unieke verzonken ontwerp met anti glare verzonken frame en een opale lichtdiffuser wordt het licht breed en homogeen verspreid.

- Premium Osram of Samsung LED
- Philips driver
- Lumens: > 100Lm/W
- Power factor > 0.93
- PMMA cover
- Gemiddelde levensduur > 50.000 uur (L80B50)
- Stralingshoek 90°
- Kleurpunt 2700K, 3000K, 4000K of 5000K
- CRI > 82 standaard. CRI > 92 is specialty.
- Lamp certificaten CE RoHS
- Driver certificaten TUV CB UL CE RoHS SAA





Model	Electrische parameters			Luminous flux (lm) (±5%)	Maat (mm)	Inbouw maat(mm)
	Input voltage(V)	Power (w)	LED Chip			
NL-DLC08W SMD	AC220-240V	8W	Samsung	800	D110 H53 mm	ø90-95mm
NL-DLC12W SMD	AC220-240V	12W	Osram	1200	D110 H53 mm	ø90-95mm
NL-DLC15W SMD	AC220-240V	15W	Samsung	1500	D145 H69 mm	ø120-125mm
NL-DLC20W SMD	AC220-240V	20W	Osram	2000	D119 H103 mm	ø120-125mm
NL-DLC25W SMD	AC220-240V	25W	Samsung	2500	D190 H86 mm	ø165-170mm
NL-DLC30W SMD	AC220-240V	30W	Osram	3000	D190 H86 mm	ø165-170mm
NL-DLC35W SMD	AC220-240V	35W	Samsung	3500	D230 H99mm	ø200-210mm
NL-DLC40W SMD	AC220-240V	40W	Osram	4000	D230 H99mm	ø200-210mm

