

UW LICHT ADVISEUR

NOORDLED



PRODUCTSPECIFICATIES COB LED GIMBAL DOWN LIGHT

Deze inbouwlamp geeft u flexibele mogelijkheden doordat de behuizing 360° horizontaal en 60° verticaal kantelbaar is. De kleurechtheid is hoog waardoor de belichte objecten en oppervlakten mooi uitkomen en dankzij de aluminium reflector geeft deze lamp u een prachtige lichtverdeling. Er zijn diverse lichtkleuren en stralingshoeken verkrijgbaar. De led downlight wordt plug & play geleverd met snoer en stekker. Deze inbouwlamp is ideaal voor toepassing in musea, showrooms en winkels.

- Original Citizen LED (90Ra+)
- Kantelbaar 90°, draaibaar 360°
- Lumens: > 100Lm/W
- SDCM=3
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Power factor > 0.93
- Gemiddelde levensduur > 50.000 uur (L80B50)
- Beschikbaar in wit en zwart
- Stralingshoek 24°, 38° of 60° beschikbaar
- Kleurpunt 2700K, 3000K, 4000K of 5000K



NoordLed, Stationsweg 83a, 9471GM Zuidlaren. Contact: Jan Willem van der Broek 06-20247460

Model	Electrische parameters			Optische parameters				Maatvoering	
	Input voltage(V)	Power (w)	LED Chip	Luminous flux (lm) (±5%)	Stralings hoek(o)	CCT (K)	CRI	Maat (mm)	Inbouw maat(mm)
NL-DLT06W	AC220-240V AC100-277V	6W	CREE Citizen	600LM	10/24 38	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D90 H75mm	80mm
NL-DLT09W	AC220-240V AC100-277V	9W	CREE Citizen	900LM	10/24 38	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D90 H75mm	80mm
NL-DLT12W	AC220-240V AC100-277V	12W	CREE Citizen	1200LM	10/24 38	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D114 H90mm	100mm
NL-DLT15W	AC220-240V AC100-277V	15W	CREE Citizen	1500LM	10/24 38	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D114 H90mm	100mm
NL-DLT20W	AC220-240V AC100-277V	20W	CREE Citizen	2000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D138 H120mm	128mm
NL-DLT25W	AC220-240V AC100-277V	25W	CREE Citizen	2500LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D138 H120mm	128mm
NL-DLT30W	AC220-240V AC100-277V	30W	CREE Citizen	3000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D165 H145mm	155mm
NL-DLT35W	AC220-240V AC100-277V	35W	CREE Citizen	3500LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D165 H145mm	155mm
NL-DLT45W	AC220-240V AC100-277V	45W	CREE Citizen	4500LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D190 H155mm	180mm
NL-DLT50W	AC220-240V AC100-277V	50W	CREE Citizen	5000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D190 H155mm	180mm

- Lumen output is gebaseerd op 3000K CRI80+
- Triac, 0 – 10V of DALI dimbaar kunnen op verzoek geproduceerd worden
- De NL-DLT serie is ook te krijgen voor verlichting van voedingswaren, zoals bakkerij en slagerij. Hiervoor worden speciaal ontwikkelde LED chips toegepast met het juiste kleuropunt.
- Kan tegen meerprijs met Philips driver (5 jaar garantie) geleverd worden

