

# UW LICHT ADVISEUR NOORDLED

## PRODUCTSPECIFICATIES NL-DLC COB LED DOWN LIGHT

Deze kantelbare inbouwlamp geeft u een homogeen en rustig lichtbeeld. De kleurechtheid is hoog waardoor de belichte objecten en oppervlakten mooi uitkomen. U kunt de lamp perfect afstellen door te kantelen en te dimmen. Een lange levensduur is gegarandeerd door het gebruik van hoogwaardige componenten en een perfect koelsysteem. Deze inbouwlamp is ideaal voor toepassing in woningen, musea, restaurants, hotels en winkels.

- Premium CREE COB LED
- Kantelbaar 45°
- Lumens: > 95lm/W
- SDCM=3
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Power factor > 0.9
- Dimbaar: Triac, Leading edge en trailing edge
- Gemiddelde levensduur > 50.000 uur (L80B50)
- Beschikbaar in wit
- Stralingshoek 24°, 38° of 60° beschikbaar
- Kleurpunt 2700K, 3000K, 4000K of 5000K
- CRI > 85 standaard. CRI > 92 is specialty.



Model	Electrische parameters			Optische parameters				Maatvoering		
	Input voltage(V)	Power (w)	LED Chip	Luminous flux (lm) (±5%)	Stralings hoek(o)	CCT (K)	CRI	Maat (mm)	Inbouw maat(mm)	Kantel baar
NL-DLC6W CR80	AC220-240V	6W	CREE	90LM/W	30°	2700K 3000K 4000K 5000K	85+	D95 H63 mm	Ø68mm	45°
NL-DLC9W CR80	AC220-240V AC100-277V	9W	CREE	90LM/W	30°	2700K 3000K 4000K 5000K	85+	D111 H63mm	Ø70mm	45°
NL-DLC12W CR80	AC220-240V AC100-277V	12W	CREE	90LM/W	24° 38°	2700K 3000K 4000K 5000K	85+	D111 H86 mm	Ø80mm	45°
NL-DLC15W CR80	AC220-240V AC100-277V	15W	CREE	90LM/W	24° 38° 60°	2700K 3000K 4000K 5000K	85+	D119 H103 mm	Ø90mm	45°
NL-DLC20WPH	AC220-240V	20W	CREE	90LM/W	24° 60°	2700K 3000K 4000K 5000K	85+	D142 H122 mm	Ø110mm	45°

