

UW LICHT ADVISEUR

**NOORDLED**



## PRODUCTSPECIFICATIES VIERKANTE COB LED GIMBAL DOWN LIGHT

Deze bananenspot inbouwlamp geeft u flexibele mogelijkheden doordat de behuizing 360° horizontaal en 60° verticaal kantelbaar is. De kleurechtheid is hoog waardoor de belichte objecten en oppervlakten mooi uitkomen en dankzij de aluminium reflector geeft deze lamp u een prachtige lichtverdeling. Er zijn diverse lichtkleuren en stralingshoeken verkrijgbaar. De led downlight wordt plug & play geleverd met snoer en stekker. Deze inbouwlamp is ideaal voor toepassing in musea, showrooms en winkels.

- Original Citizen LED (90Ra+)
- Kantelbaar 90°, draaibaar 360°
- Lumens: > 100Lm/W
- SDCM=3
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Power factor > 0.93
- Dimbaar: Triac, Leading edge en trailing edge
- Gemiddelde levensduur > 50.000 uur (L80B50)
- Beschikbaar in wit en zwart
- Stralingshoek 24°, 38° of 60° beschikbaar
- Kleurpunt 2700K, 3000K, 4000K of 5000K



NoordLed, Stationsweg 83a, 9471GM Zuidlaren. Contact: Jan Willem van der Broek 06-20247460

Model	Electrische parameters			Optische parameters				Maatvoering	
	Input voltage(V)	Power (w)	LED Chip	Luminous flux (lm) (±5%)	Stralings hoek(o)	CCT (K)	CRI	Maat (mm)	Inbouw maat(mm)
NL-DLT15W SQ1	AC220-240V AC100-277V	1*15W	CREE Citizen	1500LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D115 H115mm	L100*W100
NL-DLT15W SQ2	AC220-240V AC100-277V	2*15W	CREE Citizen	3000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D230 H115mm	L215*W100
NL-DLT15W SQ3	AC220-240V AC100-277V	3*15W	CREE Citizen	4500LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D350 H115mm	L335*W100
NL-DLT20W SQ1	AC220-240V AC100-277V	1*20W	CREE Citizen	2000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D138 H138mm	L125*W125
NL-DLT20W SQ2	AC220-240V AC100-277V	2*20W	CREE Citizen	4000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D278 H138mm	L265*W125
NL-DLT20W SQ3	AC220-240V AC100-277V	3*30W	CREE Citizen	6000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D417 H138mm	L400*W125
NL-DLT30W SQ1	AC220-240V AC100-277V	1*30W	CREE Citizen	3000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D163 H163mm	L150*W150
NL-DLT30W SQ2	AC220-240V AC100-277V	2*30W	CREE Citizen	6000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D330 H163mm	L310*W150
NL-DLT30W SQ3	AC220-240V AC100-277V	3*30W	CREE Citizen	9000LM	10/24 38/60	2700K 3000K 4000K 5000K	80+ 90+	D495 H163mm	L480*W150

- Lumen output is gebaseerd op 3000K CRI80+
- Triac, 0 – 10V of DALI dimbaar kunnen op verzoek geproduceerd worden
- De NL-DLT serie is ook te krijgen voor verlichting van voedingswaren, zoals bakkerij en slagerij. Hiervoor worden speciaal ontwikkelde LED chips toegepast met het juiste kleurpunt.